


★若有任何需求请与下述地址联系：

◆德龙销售贸易(深圳)有限公司
地址：深圳市罗湖区嘉宝路4018号爵士大厦23A01室
电话：(+86755) 25904230
传真：(+86755) 25904977
邮编：518001


网址：www.delonghi-china.com

KE-001

DeLonghi KBM2011



1



2

KBM2011使用说明书

■重要安全提示

- 请在安装、使用本机前仔细阅读说明手册，并保存好以便日后查阅。
- 在插上电源前，请确认电源电压是否和水壶下标识的电压一致。
- 为避免用电危险，不要将插头、底座或水壶浸入水或其他液体中。不要在浴室或任何靠近水源的地方使用。不要在室外使用。
- 在使用中，壶身及盖子会发热，请勿接触发烫的部分。
- 水满时请勿取下水壶壶盖。
- 倒水时请小心不要泼洒。倾倒时水可能会流入开关设置处。
- 水开后应保温很长一段时间，会导致水垢。请勿将水壶放在工作台面，避免儿童接触。
- 请不要让电线垂在桌边。工作台面，或其他可能被意外刮到的地方。
- 烧水时请勿让儿童靠近。
- 清洗前或不用时请拔掉插头。水壶冷却后再清洗。
- 湿水前将水壶从底座上取下。
- 请勿在使电时移动水壶。
- 请勿用湿手操作水壶。
- 请勿将水壶、底座、插头等靠近电炉、烤箱或灶台等。
- 除烧水外请勿作它用。请勿将任何其他器具放入水壶中，请勿使用非原厂配件，否则可能造成火灾、触电或人身伤害。
- 请勿干烧时使用。
- 使用前请正确安装在底座上。
- 仅用原厂底座安装水壶。
- 如果底座、插头有损坏，请勿操作水壶。如果水壶有任何故障或损坏，请务必回到服务中心修理以避免伤害。

- 如需专用工具，须由制造商指定维修点进行更换，用户切勿随意更换电源线。如果电源线损坏，请与服务中心联系。
- 如果水壶加水过多，沸腾时会溢出。
- 严格遵守以上警告，可能会对水壶造成损害。

■准备工作

- 从包装中取出水壶和底座。
- 将标签从不锈钢表面取下。
- 取出过滤器(图1)，用水清洗(图2)。参考“清除滤网水垢”。
- 往水壶中加水煮沸。
- 水壶开后倒掉，再用清水清洗水壶，反复三次，清洗掉生产时的灰尘。
- 洗完水壶后，安装过滤器(图3)。

■使用水壶

- 360度输入式电源底座
- 特殊设计，中心嵌入式底座，您可在任何角度安放水壶。
- 在底座上调节电线长度到合适位置(图4)。
- 请勿将多余电线悬在工作台面上。

■灌水

- 将水壶从底座上取下灌水。
- 打开盖子。灌水到所需的水位。
- 不要少于0.5升水，否则可能烧干。这样会降低水壶使用寿命。
- 请勿多于1.7升水(到达水壶内部最大水位线)(图5)。如果水壶加水过多，沸腾时会溢出导致烫伤。
- 某些型号的水壶上有水位线，方便您查看水位。

■打开开关

- 接通电源。
- 把水壶安放到底座上。
- 按下电源开关ON/OFF。接通水壶电源。(图6)
- 指示灯亮起。
- 水开时水壶自动关闭。(ON/OFF键跳起，灯灭)
- 水开后，按ON/OFF键到OFF档，关闭水壶，或直接将水壶从底座上取下它会自动关闭到OFF的位置。

■倒水

- 将水壶从底座上取下，小心倒水，避免过烫过快。
- 当您有水壶从底座上取下时，可能会看到底座上的水汽。这是水壶在水开自动关闭后产生的。水汽从气孔中溢出是正常的。底座上的水汽也是正常现象。

■安全装置

- 自动开启/关闭键 ON/OFF
水壶有自动开关ON/OFF，水开时自动关闭。如果水已开，需要再次烧水，至少等1分钟左右，水壶会再次烧水。不要让水壶时停处在开煮状态下或更改开关机械装置。
- 安全切断电路
如果处于开启状态的水太少，水壶会自动切断电路以免烧干机器。如果水壶自动切断电路，请拔掉插头，让其自动冷却后再加入冷水。否则零件可能会损坏。
- 当在烧水时有水壶从底座上取下时，会自动关闭电源

■保养和维护

- 1) 清洗水壶
请让水壶冷却并拔掉插头。不要将水壶浸入水中。用湿的软布清洗并擦干。不要与金属清洁剂接触。确保所有接口插头保持干燥。
- 2) 除垢
●水垢在大多数水质中都会发生，硬水所含钙质多于软水。
●当水加热时，矿物质会聚集在内壁表面，像白色颗粒片。
●传统的水垢，水垢结块或硬垢，这会减少水壶寿命。因此，在烧水时发现水垢请及时，请立刻清洗。
- 3) 水垢过滤器
●水壶面有水垢过滤器，用于防止水垢颗粒堵塞出水口。它是可拆洗的。您清洗水壶的频率取决于您所在地区的水质及水壶使用率。
●当发现过滤器上有任何杂质，影响烧水效率时，您需要清洗。
- 4) 取下水垢过滤器
●让水壶完全冷却。
●切断电源。
●确认您的双手干净，没有肥皂、泡沫等可能污染水的东西。
●倒空水壶。如图1所示取出过滤器。
●用清水软布清洗(图2)。
●重新安装过滤器(图3)。
- 5) 清洗除垢
●定期清洗除垢时保持水壶正常工作的重要保证。
●使用适当的除垢用品或柠檬酸(我们推荐使用柠檬酸)。
●在壶中加入50克柠檬酸，水加到最多刻度。让水冷却后再仔细清洗。
●不要使用任何溶剂。如果过滤器需要拆卸，取下放在水壶中的柠檬酸溶液里。

4

- 最后用软布擦拭，洗净柠檬酸残渣。
- 确保水壶使用前电源插头完全干燥。
- 柠檬酸在药店有售。