


# PM10 电鼓音箱



- 两单元两分频倒相式同轴塑胶音箱。
- 精确的倒相孔设计，使打击乐源声音更加清楚有力，同时声频扩散能力极佳。
- 背部倾斜设计，非常适合落地式监听音箱。
- 音箱底部设计有安装孔，可以配合音箱支架灵活使用。
- 具有线路输入，可以同时输入CD等音源信号。
- 音箱背部设计有提手，便于携带。




## 面 板

1. 线路输入音量控制：  
控制线路输入的音量  
注意：在使用前请先将此音量关掉，再调节至合适置。
2. 打击乐源音量控制：  
控制打击乐源的音量。  
注意：在使用前请先将此音量关掉，再调节至合适置。
3. 高音控制：  
提升或衰减高音。
4. 低音控制：  
提升或衰减低音。
5. 信号过载指示灯。
6. 信号指示灯。

## 背 板

7. 输入选择开关：  
打击乐源DRUMS/麦克风MIC  
按下开关可以从DRUMS插口输入话筒信号，弹起开关可以输入打击乐源信号。
8. 打击乐源/麦克风输入插口：  
其输入灵敏度由开关7控制。
9. 线路信号输出：  
与插座10输入对应。
10. 线路信号输入：  
与插座9输入对应。
11. 电源输入插座及开关。



## 产品参数

喇叭尺寸-----	低音10寸8 Ohm
-----	高音3寸8 Ohm
频率响应(-3dB)-----	65Hz-15KHz
输出功率(RMS)-----	100W
输入灵敏度/线路部分-----	1V±10%
话筒部分-----	20mV±10%
低音120Hz-----	±6dB
高音6.3KHz-----	±12dB
输入方式-----	6.35非平衡
电压-----	220V~50Hz
净重-----	11.7Kg
毛重-----	13.7Kg
音体尺寸-----	376x316x464mm
包装尺寸-----	428x367x520mm

[www.beta-aivin.com](http://www.beta-aivin.com)

技术指标如有更改恕不通知，产品最终解释权归三基音响企业 乐器音响事业部  
产品以实样为准